09/05/2024





MUEBLE BAÑO MARÍA (ISLA CENTRAL), 4X GN1/1, 200 MM SIBM-411

Ref: 1186.462.021 Magnus

El mueble es accesible por todos los lados, pudiéndose acoplar correbandejas en los laterales largos.

Calentamiento indirecto del agua mediante resistencias de silicona colocadas en la parte inferior de la cuba. Las resistencias de silicona mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.

Cuba embutida con esquinas redondeadas para facilitar su limpieza.

La regulación y control de la temperatura del baño María se realiza mediante termostato y termómetro analógico.

Piloto indicador de funcionamiento.

Grifos para la entrada y desagüe del agua incorporados.

Patas robustas con pies de altura regulable.

Construcción interior y exterior en acero inoxidable AISI-304 18/10.

En la parte superior, puede instalarse, como accesorio, una estructura de acero y cristal con luz y calor o con sólo luz.

El frontal del mueble puede panelarse en diferentes colores.

El correbandejas debe solicitarse como opción y se suministrará desmontado del mueble.

Dotación de cubetas no incluida.

Importante: cuando se pone en funcionamiento el baño María, la cuba siempre debe contener agua.

Los modelos 411 se suministran con la instalación eléctrica preparada para conectar a 400V. Posteriormente si se necesita, se puede cambiar de forma rápida y sencilla a 230V en la regleta de conexión.

CARACTERÍSTICAS	
Dimensiones (LCA)	1600x700x850 mm
Potencia	2.1 kW
Alimentación eléctrica	400V/3/50 Hz
Capacidad	4x GN1/1, 200 mm
Temperatura	+30 °C / +90 °C
Tipo	Con reserva