

CALANDRA AUTOMÁTICA COM REGULADOR DE VELOCIDADE, Ø 250X1400 MM

S-140/25 V

Ref: 0912.12.017
Grandimpianti

Concha em alumínio tratado, garantindo durabilidade e poupança de energia.

Rolo assente em rolamentos.

Zona de trabalho frontal: pode ser instalado encostado a uma parede.

Dispositivo de segurança para proteger as mãos do utilizador no caso de manobra errada.

Controlo eletrónico que permite a monitorização de todos os parâmetros e otimiza a performance e o consumo energético.

Termóstato de segurança que impede o sobreaquecimento.

Pedal amplo para controlo do movimento.

Dispositivo manual de elevação da concha em caso de corte de energia.

Movimento automático.

V = Rolo com regulador de velocidade.

AV = Rolo com regulador de velocidade + aspiração + rolo ?Nomex?.

AVL = Rolo com regulador de velocidade + aspiração + rolo ?Nomex? e revestimento em ?Maxpress?.

CARACTERÍSTICAS	
Dimensões (LPA)	1800x420x1005 mm
Potência total	7.18 kW
Potência de aquecimento	7 kW
Alimentação elétrica	400V/3/50 Hz
Capacidade (H.R. 10-15%); (H.R. 20-25%)	40 kg/h; 25/30 kg/h
Rolo	Ø 250x1400 mm
Velocidade rolo	2 - 4 m/min

Peso líquido	126 kg
Dimensões de embalagem	1900x500x1190 mm
Peso bruto	145 kg