

HORNO CONVECTOR MIXTO A GAS COM CALDERA, 6 GN1/1 EB061G

Ref: 1101.781.005

Bonnet

6 modos de confección: convección 0 a 250°C; vapor saturado: vapor hasta 105°C; mixto de 30°C a 250°C (con humedad ajustable de 0 a 100%); baja temperatura: vapor de 30°C a 97°C; vapor de alta temperatura: vapor de 99°C a 105°C; regeneración

100 programas disponibles con 18 pre-definidos

Ventilador del ventilador regulable de 5% a 100% con inversión de marcha automática

Ajuste de humedad de 0 a 100%

Pre-calentamiento automático

Función de manutención de temperatura

Enfriamiento automático de la cámara del horno

Reducción rápida de la temperatura de la cámara con puerta cerrada.

Limpieza automática con aclarado integrado

Posibilidad de interrumpir el lavado del horno

TwinControl: duplicación de las funciones esenciales. Si la caldera no funciona, el horno no se detiene y pasa al modo de inyección directa.

Sistema de Core Control: optimización del consumo de energía y regulación de la potencia adaptada a la carga.

Suministrado con puerta USB, sonda de cora y 1 envase de detergente líquido.



CARACTERÍSTICAS

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Comidas por día | 180 |
| Dimensions (WDH) | 920x846x899 mm |
| Dimensiones cámara (LCA) | 630x535x552 mm |
| Distancia entre guías | 83 mm |
| Potencia total | 23 kW (Gas) + 3.3 kW (Eléctrica) |

| | |
|------------------------|------------------|
| Alimentación eléctrica | 230V/1/50Hz |
| Consumo gas (G20) | 2.43 m3/h |
| Consumo gás (G30/31) | 1.81 / 1.79 kg/h |
| Peso | 112 kg |