

HORNO CONVECTOR MIXTO A GAS COM CALDERA, 20 GN1/1 EB201G

Ref: 1101.781.007

Bonnet

6 modos de confección: convección 0 a 250°C; vapor saturado: vapor hasta 105°C; mixto de 30°C a 250°C (con humedad ajustable de 0 a 100%); baja temperatura: vapor de 30°C a 97°C; vapor de alta temperatura: vapor de 99°C a 105°C; regeneración

100 programas disponibles con 18 pre-definidos

Ventilador del ventilador regulable de 5% a 100% con inversión de marcha automática

Ajuste de humedad de 0 a 100%

Pre-calentamiento automático

Función de manutención de temperatura

Enfriamiento automático de la cámara del horno

Reducción rápida de la temperatura de la cámara con puerta cerrada.

Limpieza automática con aclarado integrado

Posibilidad de interrumpir el lavado del horno

TwinControl: duplicación de las funciones esenciales. Si la caldera no funciona, el horno no se detiene y pasa al modo de inyección directa.

Sistema de Core Control: optimización del consumo de energía y regulación de la potencia adaptada a la carga.

Equipado con trolley y 3 ventiladores.

Suministrado con puerta USB, sonda de cora y 1 envase de detergente líquido.



CARACTERÍSTICAS

Comidas por día	470
Dimensions (WDH)	990x862x1947 mm
Dimensiones cámara (LCA)	630x535x1446 mm

Distancia entre guías	65 mm
Potencia total	68.5 kW (Gas) + 0.7 kW (Eléctrica)
Alimentación eléctrica	230V/1/50Hz
Consumo gas (G20)	7.25 m3/h
Consumo gás (G30/31)	5.4 / 5.33 kg/h
Peso	277 kg + 30 kg