



HORNO CONVECTOR MIXTO ELÉCTRICO HI-TECH, 6 GN1/1 PJ061E

Ref: 1101.781.009

Bonnet

Horno mixto de tecnología avanzada con pantalla de color LCD táctil de gran dimensión.

7 modos de confección: convección 0 a 250°C; vapor saturado: vapor hasta 105°C; mixto de 30°C a 250°C (con humedad ajustable de 0 a 100%); baja temperatura: vapor de 30° a 97°C; vapor de alta temperatura: vapor de 99°C a 105°C; regeneración; Delta T.

80 recetas pre-grabadas de serie, ajustables para coloración y grado de cocción del producto.

Funciones multiproductos & multiTimer.

Menú «Mis favoritos».

Exhibición en pantalla del texto o imagen.

Ventilador del ventilador regulable de 5% a 100% con inversión de marcha automática.

Pre-calentamiento automático.

Función de manutención de temperatura.

Enfriamiento automático de la cámara del horno.

Reducción rápida de la temperatura de la cámara con puerta cerrada.

Limpieza automática con bomba química integrada.

Posibilidad de interrumpir el lavado del horno.

TwinControl: duplicación de las funciones esenciales.

Modo de seguridad: si el panel de comando o el mando se rompen, es posible activar el **safe mode** y el horno sigue funcionando en convección de modo continuo.

Análisis continuo de la calidad del agua.

Sistema de Core Control: optimización del consumo de energía y regulación de la potencia adaptada a la carga.

Monitorización del histórico del consumo del horno.

Software FastPad® PC con USB plug.

Conectado a la sonda de temperatura.

Suministrado con puerta USB, sonda de sonda de corazón y 1 envase de detergente líquido.



CARACTERÍSTICAS

| | |
|--------------------------|------------------|
| Comidas por día | 180 |
| Dimensiones (WDH) | 920x846x899 mm |
| Dimensiones cámara (LCA) | 630x535x552 mm |
| Distancia entre guías | 83 mm |
| Potencia total | 9.3 kW |
| Alimentación eléctrica | 400V/3/50Hz |
| Peso | 108 kg |
| Dimensiones del embalaje | 1060x970x1080 mm |
| Peso bruto | 132 kg |