



HORNO CONVECTOR MIXTO A GAS HI-TECH, 10XGN2/1 PJ102G

Ref: 1101.781.018

Bonnet

Horno mixto de tecnología avanzada con pantalla de color LCD táctil de gran dimensión.

7 modos de confección: convección 0 a 250°C; vapor saturado: vapor hasta 105°C; mixto de 30°C a 250°C (con humedad ajustable de 0 a 100%); baja temperatura: vapor de 30° a 97°C; vapor de alta temperatura: vapor de 99°C a 105°C; regeneración; Delta T.

80 recetas pre-grabadas de serie, ajustables para coloración y grado de cocción del producto.

Funciones multiproductos & multiTimer.

Menú «Mis favoritos».

Exhibición en pantalla del texto o imagen.

Ventilador del ventilador regulable de 5% a 100% con inversión de marcha automática.

Pre-calentamiento automático.

Función de mantenimiento de temperatura.

Enfriamiento automático de la cámara del horno.

Reducción rápida de la temperatura de la cámara con puerta cerrada.

Limpieza automática con bomba química integrada.

Posibilidad de interrumpir el lavado del horno.

TwinControl: duplicación de las funciones esenciales.

Modo de seguridad: si el panel de comando o el mando se rompen, es posible activar el **safe mode** y el horno sigue funcionando en convección de modo continuo.

Análisis continuo de la calidad del agua.

Sistema de Core Control: optimización del consumo de energía y regulación de la potencia adaptada a la carga.

Monitorización del histórico del consumo del horno.

Software FastPad® PC con USB plug.

Conectado a la sonda de temperatura.

Suministrado con puerta USB, sonda de sonda de corazón y 1 envase de detergente líquido.



CARACTERÍSTICAS

Comidas por día	480
Dimensiones (WDH)	920x1171x1069 mm
Dimensiones cámara (LCA)	630x860x722 mm
Distancia entre guías	67 mm
Potencia total	23 kW (Gas) + 0.3 kW (Eléctrica)
Alimentación eléctrica	230V/1/50Hz
Consumo gas (G20)	2.43 m3/h
Consumo gás (G30/31)	1.81 / 1.79 kg/h
Peso	144 kg
Dimensiones del embalaje	1275x980x1230 mm
Peso bruto	193 kg