

MÁQUINA DE LAVAR UTENSILIOS, CESTA 500X600 MM AU 60.40E

Ref: 0810.35.010
 Magnus



Carrocería en acero inoxidable con doble pared; brazos y inyectores de acero inoxidable; cuba embutida; guías de los cestos embutidas en la cuba; abastecimiento de agua automática; dispositivo de seguridad en la puerta; aclarado con agua caliente a través de sistema [?]thermostop[?]; temperaturas regulables y controladas eléctricamente; mandos electrónicos; soft start: Arranque progresivo de la bomba de lavado; ciclo de lavado automático de la cuba al final del día; panel de mandos extraíble; grupo de succión de agua del tanque y desagüe están integrados para el drenaje total del circuito de lavado; doble filtración del agua; dosificadores eléctricos de abrillantador y jabón incorporados; válvula anti-retorno de agua.

Consumo agua 3 l/ciclo. Ciclos de lavado: 2 - 3 - 6 - 9 minutos. Permite la introducción de bandejas 60x40 cm.

Equipada con una cesta 500x600 y una cesta en acero inoxidable para bandejas 60x40 cm ou GN1/1 y una cesta base cuadrada para cubiertos.

CARACTERÍSTICAS

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Dimensiones (LCA) | 600x703x850 mm |
| Producción (cestas/h) | 30 - 20 - 10 - 7 (Depende del tipo de ciclo seleccionado) |
| Capacidad de cubo y caldera | 22l (cuba) / 5l (caldera) |
| Altura útil | 400 (ollas) / 410 (platos) mm |
| Potencia total | 5.18 kW |
| Potencia | 2.4 kW (cuba) / 4.5 kW (caldera) / 0.68 kW (Bomba de lavado) |
| Alimentación eléctrica | 400V/3/50 Hz |
| Peso | 67 kg |
| Dimensiones del embalaje | 700x800x1000 mm |
| Peso bruto | 77 kg |