

HORNO CONVETOR MIXTO ELÉCTRICO (VAPOR DIRECTO), 20XGN1/1 MC 20.1 E

Ref: 1101.810.016
Magnus

Estructura exterior y cámara en acero inox.

Cámara con cantos redondeados y fondo en forma adiamantada que permite direccionar la condensación para el goteo.

Modo de convección con ajuste del porcentaje de humedad: de 20 a 270 °C; modo vapor: de 20 a 100 °C; sonda de temperatura: de 20 a 99 °C; función Delta T: de 30 a 150 °C.

Entrada de rejillas / contenedores longitudinal.

150 programas pre-almacenados con la posibilidad del usuario agregue otros 150 programas. Programas hasta 6 pasos.

Función Cook & Hold.

Junta de la puerta extraíble para fácil y total limpieza.

Perfecto aislamiento térmico con puerta en vidrio doble.

Asa ergonómica y atérmica.

Puerta con micro-switch que desconecta automáticamente los ventiladores en su apertura.

Conexión USB.

Sonda de temperatura con función Delta T.

Programas automáticos.

Función de precalentamiento automático.

Ventiladores con 2 velocidades seleccionables y con inversión de marcha.

Lavado automático con pastillas.

Función enfriamiento rápido de la cámara.

Suministrado con 1 carro, 1 rejilla GN1/1 y 1 envase de detergente en pastilla.



CARACTERÍSTICAS

Comidas por día	300
Capacidad	20x GN1/1
Distancia entre guías	65 mm
Dimensiones (LCA)	970x1103x1880 mm
Potencia total	30 kW
Alimentación eléctrica	380/415V 3N~ 50/60Hz
Ventiladores	2
Peso	400 kg