

MÁQUINA DE LAVAR ROPA BAJA CENTRIFUGACIÓN, 18 KG GWN 18

Ref: 0901.12.018A
 Grandimpianti



Velocidad del tambor controlada electrónicamente (inversor), con control de rotación del tambor por sensor.

Sistemas de seguridad redundantes testados por laboratorio certificado.

Estructura de la maquina proyectada para fijar al suelo, evitando oscilaciones durante el funcionamiento.

Apertura de la puerta del tambor 180°: proceso simple de carga y descarga, colocando un carro al lado de la máquina.

Manutención simple y rápida: posición ergonómica de los componentes internos que permite el fácil acceso.

Sistema de pesado patentado (DWS) para pesar automáticamente la ropa y regular adecuadamente los consumos.

3 entradas de agua de serie: caliente, media y frío. Gestión automática y mezcla por controlador.

Tubo de descarga 3" con curva de 90° y 3 tubos de entrada de agua ¾ estándar (agua caliente, agua fría, agua tibia).

Programa self-service de serie.

Opcional: Opcional: Sistema de pago monedero electromecánico; monedero electrónico y sistema de pago centralizado.

20 programas libres para ajustar.

Preparada para 7 entradas de detergente líquido (opcional), dispensador con 4 compartimentos de serie.

Con el opcional A70 controla también el consumo de los detergentes.

CARACTERÍSTICAS

Capacidad carga, min. - máx. (1:10 / 1:9)

9 - 18 kg / 10 - 20 kg

Capacidad tambor

180 l - Ø 730x450 mm

Puerta

Ø 460 mm

| | |
|--|----------------------------|
| Centrifugación - R.P.M | 20 - 60 / 490 |
| Centrifugación - Factor G | 100 |
| Ruido | <65 dB |
| Dimensiones (LCA) | 970x1060x1460 mm |
| Peso neto | 255 kg |
| Peso bruto | 270 kg |
| Potencia calentamiento-suministrado solo con agua caliente | Si |
| Potencia de calentamiento - eléctrico estándar | 18 kW |
| Motor - control electrónico | Si |
| Motor - potencia | 1.1 kW |
| Voltaje - Estándar | 380 - 415 V 3 N ~ 50/60 Hz |
| Consumo agua caliente | 38.5 l |
| Consumo agua tibia | 38.5 l |
| Consumo agua fria | 77 l |
| Consumo energía eléctrica | 5.168 kW/h |
| Consumo duración del ciclo | 56 min |
| Controlador - G4-Wiz | Si |
| Sistema eléctrico del desagüe | 3 ϕ |
| Químicos suministrados - dosificador de jabón | Si |
| Químicos suministrados - Preparado para jabón liquido | Si |
| Dimensiones del embalaje | 970x1060x1460 mm |
| Peso bruto | 270 kg |