

## MÁQUINA DE LAVAR ROPA ALTA CENTRIFUGACIÓN, 45 KG GWH 450

Ref: 0903.12.044  
Grandimpianti

Controlador electrónico Wavy: un interfaz simple, moderno y interactivo. Permite gestionar diferentes niveles de acceso de los usuarios, que se pueden definir del modo siguiente: usuario [?] Wash & go [?] en diferentes opciones de acceso [?] usuario básico, intermedio, profesional o técnico.

De entre los recursos que vienen de serie, en lo que respecta a la seguridad, están la tarjeta de seguridad y el sistema de balanceo del tambor que usa un sensor 3D.

Programar los ciclos de lavado, incluso los complejos es tan fácil y intuitivo como usar un smartphone: es la hora de cambiar hacia el tacto!

No hay límites al número de programas guardados directamente en el controlador Wavy u online con el TheMind y el CycleEditor (opcional).

Archivo de datos, como sean el consumo, uso, registro de fallos están siempre disponibles en la máquina.

El Wavy gestiona hasta 14 señalizadores de detergente y 5 dispensadores. Los ajustes de los 5 señalizadores de la gestión de las bombas dosificadoras viene de serie.

2 Válvulas de descarga: viene de serie de modo a garantizar más velocidad en los ciclos con posibilidad de recuperar una parte del agua de la descarga de los ciclos de lavado (opcional A131).

Conexión Wi-Fi: el pasaporte hacia el mundo. Tan solo con conectar el Wavy a una red Wi-Fi y los modelos GWH350-450-600 se pueden gestionar inmediatamente a través del portal The Mind o de la herramienta de gestión del ciclo de trabajo CycleEditor. Visite [www.themind.cloud](http://www.themind.cloud).

MWS y la optimización de los costes: sistema de pesaje manual, pesaje manual de precisión. De serie! El Wavy con el MWS regula el nivel de agua en la cuba, la concentración del detergente y la acción mecánica en el lavado: con solo pinchar el visor.

Programa de lavado 60° según ISO9398



## CARACTERÍSTICAS

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Capacidad carga (1:10 / 1:9)                          | 45 kg / 50 kg              |
| Capacidad tambor                                      | 450 l - Ø 914 mm           |
| Puerta  | Ø 540 mm                   |
| Centrifugación - R.P.M                                | 18 / 63 - 839              |
| Centrifugación - Factor G                             | 360                        |
| Ruido   | <75 dB                     |
| Dimensiones (LCA)                                     | 1315x1502x1925 mm          |
| Peso neto   | 1350 kg                    |
| Peso bruto  | 1490 kg                    |
| Potencia de calentamiento - eléctrico estándar        | 36 kW                      |
| Motor - control electrónico                           | Sí                         |
| Motor - potencia                                      | 7.5 kW                     |
| Voltaje - Estándar                                    | 380 - 415 V 3 N ~ 50/60 Hz |
| Consumo agua caliente                                 | 486 l                      |
| Consumo energía eléctrica                             | 13.8 kW/h                  |
| Consumo duración del ciclo                            | 57 min                     |
| Controlador - Wavy                                    | Sí                         |
| Sistema eléctrico del desagüe                         | 2x 3/4"                    |
| Químicos suministrados - dosificador de jabón         | Sí                         |
| Químicos suministrados - Preparado para jabón líquido | Sí                         |