



MÁQUINA DE LAVAR ROPA ASÉPTICA, 50 KG AS 500

Ref: 0920.12.010
 Grandimpianti

Control realizado por microprocesador.
 Carrocería, cuba y tambor en acero inox.
 Carrocería en acero pintado en los modelos AS 360, AS 500 y AS 700 (disponible en acero inoxidable bajo pedido).
 Puertas opuestas con barrera evitando el contacto entre la ropa sucia y limpia.
 Estabilizadores laterales garantizan una mejor estabilización de la maquina en funcionamiento y garantiza un aumento de vida útil del sistema de amortización.
 Accesorios suministrados: interruptor principal trifásico, botón de emergencia, aislamiento de transformador, tubo de entrada de agua, tubo de desagüe, tubo de entrada de vapor.
 Disponible en la versión a vapor. Consúltenos!
 Programa de lavado 60º según ISO9398

CARACTERÍSTICAS

Capacidad carga, min. - máx. (1:10 / 1:9)	50 kg / 55.6 kg
Capacidad tambor	500 l - Ø 775x1060 mm
Puertas en cada lado	1
Compartimientos	1
Centrifugación - R.P.M	41 - 900
Centrifugación - Factor G	350
Ruido	49.7 dB - 69.9 dB
Dimensiones (LCA)	1566x980x1700 mm
Peso neto	1130 kg
Peso bruto	1280 kg
Potencia de calentamiento - eléctrico estándar	48 kW
Motor - control electrónico	Si
Motor - potencia	10.06 kW
Voltaje - Estándar	380 - 415 V 3 N ~ 50/60 Hz
Consumo agua caliente	244 l
Consumo agua tibia	168 l (133 l eco mode)
Controlador - PLC	Si
Sistema eléctrico del desagüe	2x 3 $\frac{1}{2}$ "

Químicos suministrados - dosificador de jabón

Si

Químicos suministrados - Preparado para jabón líquido

Si
