

MÁQUINA DE LAVAR ROPA ASÉPTICA, 90 KG AS 90

Ref: 0920.12.013
 Grandimpianti



Control realizado por microprocesador.
 Carrocería, cuba y tambor en acero inox.
 Carrocería en acero pintado en los modelos AS 360, AS 500 y AS 700 (disponible en acero inoxidable bajo pedido).
 Puertas opuestas con barrera evitando el contacto entre la ropa sucia y limpia.
 Estabilizadores laterales garantizan una mejor estabilización de la maquina en funcionamiento y garantiza un aumento de vida útil del sistema de amortización.
 Accesorios suministrados: interruptor principal trifásico, botón de emergencia, aislamiento de transformador, tubo de entrada de agua, tubo de desagüe, tubo de entrada de vapor.
 Disponible en la versión a vapor. Consúltenos!
 Programa de lavado 60º según ISO9398

CARACTERÍSTICAS

Capacidad carga, min. - máx. (1:10 / 1:9)	90 kg / 100 kg
Capacidad tambor	900 l - Ø 1000x1150 mm
Puertas en cada lado	1
Compartimientos	2
Puerta	765x340 mm
Centrifugación - R.P.M	36 - 800
Centrifugación - Factor G	358
Ruido	< 85 dB
Dimensiones (LCA)	2275x1615x1805 mm
Peso neto	2810 kg
Peso bruto	2970 kg
Potencia calentamiento - suministrado solo con agua caliente	Opcional
Potencia de calentamiento - eléctrico estándar	72 kW
Motor - control electrónico	Si
Motor - potencia	11 kW
Voltaje - Estándar	380 - 415 V 3 N ~ 50/60 Hz
Consumo agua caliente	242 l
Consumo agua tibia	966 l

Controlador - PLC	Si
Sistema eléctrico del desagüe	1x 5 ²
Químicos suministrados - dosificador de jabón	Si
Químicos suministrados - Preparado para jabón líquido	Si