

## CARRO PARA CONSERVACIÓN DE FRÍOS PARA BANDEJAS 10X GN2/1 CCF-10.2

Ref: 1070.462.005  
 Magnus

Carro diseñado para complementar o sustituir el cuarto frío.

Ideal para el mantenimiento y servicio de comidas frías previamente preparadas.

Temperatura de trabajo de +2 °C a +8 °C con 32 °C de temperatura ambiente.

Control de temperatura y ciclo de descarche realizado mediante control electrónico de lectura digital.

El grupo frigorífico con ventilador va incorporado en el interior de la cámara.

Doble pared con aislamiento de poliuretano inyectado ecológico, libre de CFC con una densidad de 40 Kg/m<sup>3</sup>.

Fabricados totalmente en acero inoxidable.

Bisagras dotadas con mecanismo de cierre automático. Cuando la puerta está en una posición menor a un ángulo de 90° se cierra totalmente, evitando la pérdida del frío.

Cierre provisto de llaves.

Dotados de 4 ruedas giratorias de Ø 125 mm, 2 de ellas con freno, con parachoques de goma en cada esquina.



### CARACTERÍSTICAS

Dimensiones (LPA) 1516x864x1875 mm

Capacidad (GN2/1, separación 60 mm) 10

Potencia eléctrica 0.332 kW

Potencia frigorífica 0.593 kW

Tensión 230V /1/ 50Hz

Tipo de gas R-290

Peso bruto 193 kg