

PELADORA DE PATATAS EN ACERO INOXIDABLE 30 KG, TRIFÁSICO PI-30 TR

Ref: 0703.10.030
 Samic



Estrutura em aço inoxidável.
 Revolvedores laterais com abrasivo de carboneto de silício (aprovado por NSF).
 Prato de alumínio abrasivo de carboneto de silício (aprovado NSF), facilmente desmontável para limpeza.
 Auto arrasto de resíduos no desaguamento.
 Eficiência energética devido à otimização do motor.
 Tampa transparente de policarbonato elevável, com fecho e dispositivo de segurança.
 Porta de alumínio com fecho hermético e dispositivo de segurança.
 Comando com proteção IP65. Melhora a fiabilidade contra humidade e salpicos de água.
 Sistema anti-retorno na entrada de água.
 PI-30: Entrada de água mediante electroválvula.
 Contacto auxiliar para uma electroválvula exterior.
 Temporizador 0-6 minutos e funcionamento contínuo.
 Suporte não incluído.

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones (LCA)	622x760x1002 mm
Dimensiones con soporte (LCA)	546x760x1255 mm
Potencia	0.73 kW
Alimentación eléctrica	400V/3/50 Hz
Producción	720 kg/h
Capacidad de carga	30 kg por ciclo
Peso	60 kg
Dimensiones del embalaje	670x820x1190 mm
Peso bruto	70 kg