

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA DE ALTA CENTRIFUGAÇÃO, 45 KG GWH 450

Ref: 0903.12.044
Grandimpianti

Controlador eletrónico Wavy: uma interface simples, moderna e interativa. Permite gerir vários níveis de acesso de utilizadores, que podem ser configurados, por exemplo, da seguinte maneira: utilizador [?]Wash & go[?] em várias configurações de acesso - utilizador básico, utilizador intermediário, utilizador profissional e utilizador técnico.

Entre os recursos de série, no campo da segurança, estão a placa de segurança e o sistema de balanceamento do tambor que usa um sensor 3D.

Programar diagramas de lavagem, mesmo os complexos, é tão fácil e intuitivo quanto usar um smartphone: é hora de mudar para o toque!

Não há limites para o número de programas gravados diretamente no controlador Wavy ou on-line, devido ao serviço TheMind e ao CycleEditor (opcional).

Arquivo de dados, tais como consumo, utilização, histórico de erros e manutenção, apenas para citar alguns, estão sempre disponíveis na máquina.

O Wavy gere até 14 sinalizadores de detergente e 5 dispensadores. A configuração dos 5 sinalizadores de gestão das bombas doseadoras é fornecido de série.

2 Válvulas de esgoto: equipamento de série para garantir uma maior velocidade na execução dos ciclos com possibilidade de recuperar parte da água descarregada nos ciclos de lavagem subsequentes (opcional A131).

Ligação Wi-Fi: o seu passaporte para o mundo. Basta ligar o Wavy a uma rede Wi-Fi e os modelos GWH350-450-600 podem ser imediatamente geridos remotamente através do portal TheMind ou da ferramenta de gestão do ciclo de trabalho CycleEditor. Visite www.themind.cloud.

MWS e otimização de custos: Sistema de pesagem manual, pesagem manual de precisão. De série! O Wavy com o MWS regula independentemente o nível da água na cuba, a concentração do detergente e a ação mecânica na lavagem: apenas com um toque o ecrã.

Programa de lavagem a 60° de acordo com ISO9398



CARACTERÍSTICAS

Capacidade carga (1:10 / 1:9)	45 kg / 50 kg
Capacidade tambor	450 l - Ø 914 mm
Porta	Ø 540 mm
Centrifugação R.P.M	18 / 63 - 839
Centrifugação Fator G	360
Ruído	<75 dB
Dimensões (LPA)	1315x1502x1925 mm
Peso líquido	1350 kg
Peso bruto	1490 kg
Potência de aquecimento elétrico standard	36 kW
Motor - controlo eletrónico	Sim
Motor - potência	7.5 kW
Voltagem - standard	380 - 415 V 3 N ~ 50/60 Hz
Consumo água quente	486 l
Consumo energia elétrica	13.8 kW/h
Consumo duração ciclo	57 min
Controlador - Wavy	Sim
Sistema elétrico de esgoto	2x 3 $\frac{1}{2}$ "
Químicos fornecidos - doseador de detergente	Sim
Químicos fornecidos - Preparado para detergente líquido	Sim