

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA ASSÉPTICA, 110 KG AS 110

Ref: 0920.12.014
 Grandimpianti



Controlo realizado por microprocessador.
 Carroçaria, cuba e tambor em aço inoxidável.
 Carroçaria em aço pintado nos modelos AS 360, AS 500 e AS 700 (disponível em aço inoxidável sob pedido).
 Portas opostas com barreira evitando o contacto entre a roupa suja e a limpa.
 Estabilizadores laterais garantem uma melhor estabilização da máquina em funcionamento e garante um aumento de vida útil do sistema de amortecimento.
 Opcionais fornecidos: interruptor principal trifásico, botão de emergência, isolamento do transformador, tubo de entrada de água, tubo de esgoto, tubo de entrada de vapor.
 Disponível na versão a vapor. Consulte-nos!
 Programa de lavagem a 60º de acordo com ISO9398

CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|----------------------------|
| Capacidade carga, min. - máx. (1:10 / 1:9) | 110 kg / 122.2 kg |
| Capacidade tambor | 1100 l - Ø 1100x1200 mm |
| Portas de cada lado | 1 |
| Compartimentos | 3 |
| Porta | 765x340 mm |
| Centrifugação R.P.M | 35 - 754 |
| Centrifugação Fator G | 350 |
| Ruído | < 85 dB |
| Dimensões (LPA) | 2325x1615x1855 mm |
| Peso líquido | 2990 kg |
| Peso bruto | 3150 kg |
| Potência de aquecimento fornecido somente com água quente | Opcional |
| Potência de aquecimento elétrico standard | 96 kW |
| Motor - controlo eletrónico | Sim |
| Motor - potência | 15 kW |
| Voltagem - standard | 380 - 415 V 3 N ~ 50/60 Hz |
| Consumo água quente | 296 l |

| | |
|---|-------------------|
| Consumo água fria | 1179 l |
| Controlador - PLC | Sim |
| Sistema elétrico de esgoto | 1x 5 ² |
| Químicos fornecidos - doseador de detergente | Sim |
| Químicos fornecidos - Preparado para detergente líquido | Sim |