

## BASE REFRIGERADA PARA LINHA QUEIMA COM 3 KITS DE 2 GAVETAS E 1 GAVETÃO, 167 L GTRGB-225 6T

Ref: 0161.462.031

Magnus



Bancadas especialmente concebidas para serem utilizadas como base refrigerada para equipamentos da linha de queima 700. A altura de 600 mm permite que o plano de trabalho dos equipamentos esteja entre 850 mm e 900 mm. Interior e exterior em aço inoxidável, exceto painel posterior que é galvanizado. Isolamento de poliuretano injetado, sem CFC, com uma densidade de 40 Kg/m<sup>3</sup>. Pés em aço inoxidável reguláveis em altura. Fundo com orifício para o escoamento de água. Evaporação automática da água da condensação. Unidade condensadora hermética com condensador ventilado. Evaporador com tratamento anti-corrosão. Visor digital para o controlo eletrónico da temperatura e descongelação.

Temperatura de trabalho: -2 / + 8 °C.

Frio ventilado

Aba de 100 mm.

Gás refrigerante R-290.

Grupo deslizante para fácil limpeza e assistência.

### CARACTERÍSTICAS

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Dimensões (LPA)      | 2242x700x584 mm                 |
| Potência             | 0.332 kW                        |
| Consumo de energia   | 4.48 kW/24h                     |
| Alimentação elétrica | 230V/1/50 Hz                    |
| Capacidade (líquido) | 167 l (líquido)                 |
| Equipado com         | 3 kits de 2 gavetas + 1 gavetão |
| Peso                 | 185 kg                          |
| Classe energética    | D                               |
| Peso bruto           | 0,01 kg                         |