

BASE REFRIGERADA PARA LINHA QUEIMA COM 3 KITS DE 2 GAVETAS E 1 GAVETÃO, 167 L GTRGB-225 6T

Ref: 0161.462.031

Magnus



Bancadas especialmente concebidas para serem utilizadas como base refrigerada para equipamentos da linha de queima 700. A altura de 600 mm permite que o plano de trabalho dos equipamentos esteja entre 850 mm e 900 mm. Interior e exterior em aço inoxidável, exceto painel posterior que é galvanizado. Isolamento de poliuretano injetado, sem CFC, com uma densidade de 40 Kg/m³. Pés em aço inoxidável reguláveis em altura. Fundo com orifício para o escoamento de água. Evaporação automática da água da condensação. Unidade condensadora hermética com condensador ventilado. Evaporador com tratamento anti-corrosão. Visor digital para o controlo eletrónico da temperatura e descongelação.

Temperatura de trabalho: -2 / + 8 °C.

Frio ventilado

Aba de 100 mm.

Gás refrigerante R-290.

Grupo deslizante para fácil limpeza e assistência.

CARACTERÍSTICAS

Dimensões (LPA)	2242x700x584 mm
Potência	0.332 kW
Consumo de energia	4.48 kW/24h
Alimentação elétrica	230V/1/50 Hz
Capacidade (líquido)	167 l (líquido)
Equipado com	3 kits de 2 gavetas + 1 gavetão
Peso	185 kg
Classe energética	D
Peso bruto	0,01 kg