

BANCADA REFRIGERADA PARA PREPARAÇÃO DE SANDUÍCHES E SALADAS, 428 L GTPZC-180 HC

Ref: 0163.462.004A
 Magnus



Estrutura compacta totalmente injetada com painéis exteriores em aço inoxidável. Interior em aço inoxidável. Portas com puxador incorporado em aço inoxidável. Interior com cantos arredondados para facilitar a limpeza. Portas dotadas de dobradiças com sistema de retorno automático e fixação da abertura das portas. Suportes de fixação das prateleiras ajustáveis em altura. Pés de aço inoxidável ajustáveis em altura. Frio ventilado. Unidade de condensação hermética com condensador ventilado. Evaporador com tratamento anti-corrosão. Evaporação automática dos condensados. Isolamento de poliuretano injetado, sem CFC, com uma densidade de 40 Kg/m³. Controlo eletrónico da temperatura com visor digital. Descongelação automática. Inclui 1 grelha GN 1/1 e 2 pares de guias por porta. Expositor de ingredientes preparado para 10 containers GN1/4 com profundidade de 150 mm (não incluídos). Tampa do expositor em aço inoxidável com duas posições de abertura, 60° e 90°.

CARACTERÍSTICAS

Dimensões (LPA)	1800x700x1050 mm
Temperatura	+2 / + 8 °C
Volume da câmara	428 l
Potência	0.414 kW
Potência frigorífica	0.593 kW
Alimentação elétrica	230V/1/50 Hz
Gás refrigerante R-290	93 g
Peso	175 kg
Dimensões de embalagem	825x1910x1125 mm
Peso bruto	175 kg