

**BANCADA REFRIGERADA COM PIO (350X360X150 MM), 255 L
 GTRS-150-F HC**

Ref: 0161.462.037A
 Magnus



Interior e exterior em aço inoxidável, exceto painel posterior que é galvanizado. Ângulos, fundo e planos arredondados. Isolamento em poliuretano injetado com densidade 40 kg/m³, sem CFC. Frio ventilado. Termóstato eletrónico digital. Portas com dispositivo automático de fecho e fixação de abertura. Evaporação automática da água da condensação. Evaporador com tratamento anti-corrosão. Fundo com orifício para o escoamento de água. Pés em aço inoxidável reguláveis em altura.

Temperatura de trabalho: -2 / + 8 °C.

Aba de 100 mm.

Gás refrigerante R-290.

Grupo deslizante para fácil limpeza e assistência.

Inclui 1 grelha por porta.

Nota: Imagem do modelo com 3 portas sem pio.

CARACTERÍSTICAS

| | |
|------------------------------|------------------|
| Dimensões (LPA) | 1492x600x850 mm |
| Potência | 0.249 kW |
| Potência frigorífica | 0.369 kW |
| Alimentação elétrica | 230V/1/50Hz |
| Capacidade (bruto / líquido) | 255 / 153 l |
| Portas | 2 |
| Classe energética | C |
| Dimensões de embalagem | 1600x680x1060 mm |
| Peso bruto | 98 kg |